

10X20 IN METRO

4"x8"

Plaquetas biseladas disponible en monocolors, como el negro blanco o beige y en piezas inspiradas en los mármoles más exclusivos. La iluminación es la gran aliada para hacer destacar el biselado de estos revestimientos. En espiga, chvron, rectos, a un medio, en vertical, en horizontal, son algunas de las colocaciones que te proponemos desde Cerámica Ribesalbes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo



10X20 IN METRO

4"x8"



revestimiento brillante
glossy wall tiling



biselado
beveled



In Metro White
10x20 / 4"x8"



In Metro Black
10x20 / 4"x8"

IN METRO WHITE 10X20 >
IN METRO BLACK 10X20 >



10X20 IN METRO

4"x8"



In Metro Bone
10x20 / 4"x8"



revestimiento brillante
glossy wall tiling



biselado
beveled



^ IN METRO BONE 10X20

SERIE IN METRO 10X20

MODELO	MEDIDAS	PIEZAS / CAJA	PIEZAS / M2	CAJAS / PALET	PESO / M2	PESO / PIEZA	PESO / CAJA	M2 / PALET	PESO / PALET	VENTA
BASE	10 x 20 - 4" x 8"	50	50	96	11,39	0,23	11,39	96	1.093	M2

10X20 IN METRO

4"x8"



revestimiento brillante
glossy wall tiling



biselado
beveled



In Metro Carrara
10x20 / 4"x8"



In Metro Calacatta Beige
10x20 / 4"x8"



revestimiento mate
matt wall tiling



In Metro Venato
10x20 / 4"x8"

IN METRO VENATO 10X20 >
IN METRO CALACATTA BEIGE 10X20 <



I TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance

Nº: 001

1.-	Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3 < E ≤ 6 % Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption 3 < E ≤ 6 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau 3 < E ≤ 6 %
2.-	Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s)
	Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante / Trade mark and contact address / Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 System 4 Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1FL / A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substances: Émission de substances dangereuses:		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura / Breaking strength / Force de rupture	> 1000 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance à la glissance		
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	> 15	
Adhesión: Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm2	
Durabilidad para: / Durability for: / Durabilité pour:		
- Usos interiores / Interior applications / Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	
Propiedades táctiles / Tactile properties / Propriétés tactiles	PND / NPD	



Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance

Nº: 002

1.-	Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 % Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %
2.-	Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s)
	Para paredes interiores For interior walls Pour les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante / Trade mark and contact address / Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 System 4 Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
--	--	---

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substances: Émission de substances dangereuses:		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
Adhesión: / Bond strength adhesion: / Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm ²	
Durabilidad para: / Durability for: / Durabilité pour:		
- Usos interiores / Interior applications / Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	

La reproducción de los colores es aproximada. Cerámicas Ribesalbes se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.
The reproduction of the colors is approximated. Cerámicas Ribesalbes reserves the right to alter or amend the products here stated.

| SIMBOLS

SIMBOLOGÍA



revestimiento mate
matt wall tiling



pavimento mate
matt flooring



pasta roja
red body



revestimiento brillante
glossy wall tiling



anti-slip



gres



bisel
bevel